

STANLEY[®]

FATMAX[®]

LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



www.STANLEYTOOLS.com



LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN

Muchos años de experiencia y continuo desarrollo han culminado en la creación de esta amplia gama de lavadoras de alta presión, diseñadas para cubrir todas las necesidades. La investigación y las constantes mejoras son garantía de la más alta calidad y mayor rendimiento, para unos modelos concebidos para satisfacer todos los requisitos de

limpieza. Stanley también ofrece una nueva gama de limpiadoras de alta presión testadas y diseñadas para ofrecer el mejor rendimiento en entornos difíciles. Cada modelo está meticulosamente preparado para satisfacer todas las necesidades del consumidor en todas las superficies y en todas las situaciones posibles.

4-9

LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN

- 6 SXFPW20E
- 7 SXFPW21ME
- 8 SXFPW25E
- 9 SXFPW28E
- 10 SXFPW30E



**LAVADORAS
DE ALTA
PRESIÓN**



SXFPW20E - SXFPW20PE 140bar, 2000W

STANLEY



SÓLO PARA PLUS:



3084342



41954

- Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable templado y válvula de seguridad automática con sistema by-pass de baja presión.
- Reducción de la presión de la bomba al soltar el gatillo de la pistola.
- Acoplamiento rápido de la toma de agua con filtro inspeccionable.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:



41938



41945



41949



41941



41940



0,4l

41951

Modelo	SXFPW20E	SXFPW20PE
código AR	14131	14143
código EAN	8016287141314	8016287141437
Peso Bruto	12,48 Kg	13,4 Kg
Presión Máxima	140 bar	140 bar
Caudal	440 l/h	400 l/h
Consumo	2,0 kW	1900 W - 1,9 kW
Voltaje	220/240 V / 50-60 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor	1~\ Universal	1~\ Universal
Temperatura máxima	50 °C	50 °C
Material de la bomba	Aluminio	Aluminio
Sistema de parada total	•	•
Autocebado	•	•

SXFPW21ME - SXFPW21MPE 145bar, 2100W

STANLEY



SÓLO PARA PLUS:



3084342



41954

- Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable templado y válvula de seguridad automática con sistema by-pass de baja presión.
- Reducción de la presión de la bomba al soltar el gatillo de la pistola.
- Acoplamiento rápido de la toma de agua con filtro inspeccionable.
- Depósito de detergente integrado en tanque.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:



41938



41945



41949



41942



41940

0,4l



41951

Modelo	SXFPW21ME	SXFPW21MPE
código AR	14227	14146
código EAN	8016287142274	8016287141468
Peso Bruto	18,1 Kg	19,5 Kg
Presión Máxima	145 bar	145 bar
Caudal	450 l/h	450 l/h
Consumo	2,1 kW	2,1 kW
Voltaje	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor	1-~\ Inducción	1-~\ Inducción
Temperatura máxima	50 °C	50 °C
Material de la bomba	Aluminio	Aluminio
Sistema de parada total	•	•
Autocebado	•	•

SXFPW25E - SXFPW25PE 150bar, 2500W

STANLEY



Porta accesorios integrado

Mango agarre suave

Carrete de manguera con sistema de bloqueo

Interruptor rotativo ON/OFF

Ruedas de goma antideslizante de 20 cm



SÓLO PARA PLUS:



41953

41954

ACCESORIOS ESTÁNDAR:



41939

43752



41950

43759

- Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable templado y válvula de seguridad automática con sistema by-pass de baja presión.
- Reducción de la presión de la bomba al soltar el gatillo de la pistola.
- Acoplamiento rápido de la toma de agua con filtro inspeccionable.
- Depósito de detergente integrado en tanque.

Modelo	SXFPW25E	SXFPW25PE
código AR	14136	14148
código EAN	8016287141369	8016287141482
Peso Bruto	28,1 Kg	29,2 Kg
Presión Máxima	150 bar	150 bar
Caudal	450 l/h	450 l/h
Consumo	2,5 kW	2,5 kW
Voltaje	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor	1~\ Inducción	1~\ Inducción
Temperatura máxima	50 °C	50 °C
Material de la bomba	Latón	Latón
Sistema de parada total	•	•
Autocebado	•	•

SXFPW28E - SXFPW28PE 150bar, 2800W

STANLEY



Porta accesorios integrado

Mango agarre suave

Carrete de manguera con sistema de bloqueo

Interruptor rotativo ON/OFF

Manómetro

Ruedas de goma antideslizante de 20 cm



SÓLO PARA PLUS:



41953



41954

ACCESORIOS ESTÁNDAR:



41939



43753



43760



43759

- Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable templado y válvula de seguridad automática con sistema by-pass de baja presión.
- Reducción de la presión de la bomba al soltar el gatillo de la pistola.
- Cabezal de la bomba de latón
- Manómetro
- Acoplamiento rápido de la toma de agua con filtro inspeccionable.
- Depósito de detergente integrado en tanque

Modelo	SXFPW28E	SXFPW28PE
código AR	14137	14149
código EAN	8016287141376	8016287141499
Peso Bruto	30,2 Kg	31,5 Kg
Presión Máxima	150 bar	150 bar
Caudal	550 l/h	550 l/h
Consumo	2,8 kW	2,8 kW
Voltaje	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor	1-∖ Inducción	1-∖ Inducción
Temperatura máxima	50 °C	50 °C
Material de la bomba	Latón	Latón
Sistema de parada total	•	•
Autocebado	•	•

SXFPW30E - SXFPW30PE 160bar, 3000W

STANLEY



Porta accesorios integrado

Mango agarre suave

Carrete de manguera con sistema de bloqueo

Interruptor rotativo ON/OFF

Manómetro

Ruedas de goma antideslizante de 20 cm



SÓLO PARA PLUS:



41953

41954

ACCESORIOS ESTÁNDAR:



41939

43753



43760

43759

- Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable templado y válvula de seguridad automática con sistema by-pass de baja presión.
- Reducción de la presión de la bomba al soltar el gatillo de la pistola.
- Cabezal de la bomba de latón
- Manómetro
- Acoplamiento rápido de la toma de agua con filtro inspeccionable.
- Depósito de detergente integrado en tanque.

Modelo	SXFPW30E	SXFPW30PE
código AR	14138	14151
código EAN	8016287141383	8016287141512
Peso Bruto	30,3 Kg	31,7 Kg
Presión Máxima	160 bar	160 bar
Caudal	600 l/h	600 l/h
Consumo	3,0 kW	3,0 kW
Voltaje	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor	1~\ Inducción	1~\ Inducción
Temperatura máxima	50 °C	50 °C
Material de la bomba	Latón	Latón
Sistema de parada total	•	•
Autocebado	•	•

ESPECIFICACIONES DE LA GAMA

MODELO						
		SXFPW20E - PE	SXFPW21ME - MPE	SXFPW25E - PE	SXFPW28E - PE	SXFPW30E - PE
EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS	Pistola con acoplamiento rápido	Plástico	Plástico	Metal	Metal	Metal
	HP Longitud de manguera (m)	8	8	10	12	12
	HP material de la manguera (m)	PU Blanco	PU Blanco	Reforzado	Reforzado	Reforzado
	Carrete de manguera (estática / presión)	Estática	Estática	A presión	A presión	A presión
	Diámetro de la rueda (ø mm)	175	175	200	200	200
	Cable eléctrico (m)	5	5	5	5	5
	Extensión de la lanza	•	•	-	-	-
	Boquilla ajustable	•	•	-	-	-
	Boquilla giratoria	•	•	-	-	-
	Filtro de agua transparente	•	•	•	•	•
	Pulverizador de espuma (l)	0,4	0,4	-	-	-
	Depósito de detergente (integrado)	-	-	0,4	0,4	0,4
	Lanza con boquilla regulable	-	-	•	•	•
	Lanza con chorro rotativo	-	-	•	•	•
DIMENSIONES	Dimensiones del pack (mm)	E 360x324x815 PE 360x324x815	E 360x324x835 PE 360x324x835	E 460x400x958 PE 460x400x958	E 460x400x958 PE 460x400x958	E 460x400x958 PE 460x400x958
	Peso bruto (Kg)	E 12,48 PE 13,4	E 18,1 PE 19,5	E 28,1 PE 29,2	E 30,2 PE 31,5	E 30,3 PE 31,7
	Peso neto (Kg)	E 10,56 PE 12	E 15,4 PE 16,86	E 23,46 PE 25,15	E 25,7 PE 27,38	E 25,84 PE 27,5
	HP Peso hidrolavadoras (Kg)	E-PE 8,68	E-PE 13,3	E-PE 22,1	E-PE 24,35	E-PE 24,5
	Palet	E-PE 12	E-PE 12	E-PE 8	E-PE 8	E-PE 8
	20"	E 312 PE 288	E 284 PE 244	E-PE 160	E-PE 160	E-PE 160
	40"	E 624 PE 576	E 584 PE 490	E-PE 331	E-PE 331	E-PE 331
	40 HQ	E 672 PE 612	E 630 PE 612	E-PE 346	E-PE 346	E-PE 346

ACCESORIOS

Producto	Descripción	AR Pack Código	Ean Código	Adecuado para (E=ESTÁNDAR, O=OPCIONAL P=PLUS)				
				SXFPW20E-PE	SXFPW21ME-MPE	SXFPW25E-PE	SXFPW28E-PE	SXFPW30E-PE
	Pistola con gatillo de seguridad	41938	8016287419383	E	E	-	-	-
	Pistola	41939	8016287419390	-	-	E	E	E
	Boquilla de chorro giratorio	41940	8016287419406	E	E	-	-	-
	Boquilla de chorro ajustable	41941	8016287419413	E	-	-	-	-
	Boquilla de chorro ajustable	41942	8016287419420	-	E	-	-	-
	Extensión de lanza	41945	8016287419451	E	E	-	-	-
	Lanza con chorro giratorio	43759	8016287437592	-	-	E	E	E
	Lanza con chorro spray ajustable	43752	8016287437523	-	-	E	-	-

ACCESORIOS

Producto	Descripción	AR Pack Código	Ean Código	Adecuado para (E=ESTÁNDAR, O=OPCIONAL P=PLUS)				
				SXFPW20E-PE	SXFPW21ME-MPE	SXFPW25E-PE	SXFPW28E-PE	SXFPW30E-PE
	Lanza ajustable con boquilla de pulverización	43753	8016287437530	-	-	-	S	S
	Manguera 8m (M-M)	41949	8016287419499	S	S	-	-	-
	Manguera reforzada 10 m	41950	8016287419505	-	-	S	-	-
	Manguera reforzada 12 m	43760	8016287437608	-	-	-	S	S
	0,4 l Kit de formación de espuma	41951	8016287419512	S	S	-	-	-
	Limpiador de suelos Deluxe con detergente incorporado y conexión rápida	41953*	8016287419536	O P	O P	O P	O P	O P
	Cepillo fijo	41954	8016287419543	O P	O P	O P	O P	O P
	Cepillo rotativo	41955	8016287419550	O	O	O	O	O

ACCESORIOS

Producto	Descripción	AR Pack Código	Ean Código	Adecuado para (E=ESTÁNDAR, O=OPCIONAL P=PLUS)				
				SXFPW20E-PE	SXFPW21ME-MPE	SXFPW25E-PE	SXFPW28E-PE	SXFPW30E-PE
	Kit de succión de agua	41956*	8016287419567	0	0	0	0	0
	Kit de limpieza con manguera 10 m	41957	8016287419574	0	0	0	0	0
	Kit de limpieza con manguera 16m	41958	8016287419581	0	0	0	0	0
	Kit de lanza inferior DRS	41959	8016287419598	0	0	-	-	-
	Kit de lanza inferior DRS	41960	8016287419604	-	-	0	0	0
	Conjunto de lanza de arena	41961	8016287419611	0	0	0	0	0
	Prolongación de manguera 8 m	41962	8016287419628	0	0	-	-	-
	Prolongación de tubo reforzado 8 m	41963	8016287419635	-	-	0	0	0

ACCESORIOS

Producto	Descripción	AR Pack Código	Ean Código	Adecuado para (E=ESTÁNDAR, O=OPCIONAL P=PLUS)				
				SXFPW20E-PE	SXFPW21ME-MPE	SXFPW25E-PE	SXFPW28E-PE	SXFPW30E-PE
	Kit acoplamiento rápido	41964	8016287419642	0	0	0	0	0
	Filtro de agua inspeccionable	41965	8016287419659	0	0	0	0	0
	Conjunto de filtro de agua	41966	8016287419666	0	0	0	0	0
	Conjunto adaptador	41967	8016287419673	0	0	0	0	0
	Kit adaptador	41968*	8016287419680	0	0	0	0	0
 1 l	Detergentes para bicis y motos	41969	8016287419697	0	0	0	0	0
 1 l	Detergente para barcos y coches	41970	8016287419703	0	0	0	0	0
 1 l	Detergente universal	41971	8016287419710	0	0	0	0	0

STANLEY®

FATMAX®

Annovi Reverberi spa
Cleaning Division
Via Aldo Moro, 40
41030 Bomporto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax +39 059 8199 000
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it



Cod. 93748 - CN

Fabricado bajo licencia Annovi Reverberi spa, división de limpieza, Via Aldo Moro, 40.41030 Bomporto, Mo (Italy)

. ©Stanley es una marca registrada de Stanley Works o una de sus filiales y es usada bajo licencia. Todos los derechos reservados. Ni este catálogo, ni sus textos, ilustraciones, fotos ni dibujos, ni ninguna de sus partes debe ser reproducida, almacenado en soporte de recuperación, fotocopiado, grabado o transmitido en forma alguna, ni electrónica ni de ningún modo, sin el consentimiento de Stanley. Para un mejor conocimiento de Stanley, todas las descripciones, ilustraciones y precios contenidos en este catálogo son correctos en el momento de su impresión. Stanley no puede, no obstante, ser responsable de cualquier imprecisión de la descripción o en la ilustración y se reserva el derecho de cambiar los precios sin notificación.

Los pedidos están sujetos a cantidades mínimas. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin notificación previa. ©Stanley Works 2017