



**QUARTZ GREY**  
40x80 cm

**QUARTZ BLACK**  
40x80 cm



**DECK GREY**  
40x80 cm

**DECK BROWN**  
40x80 cm

Package	40x80
Pieces	2
Mq.	0,64
Kg.	24,90

Package	40x80
Boxes	24
Mq.	15,36
Kg.	622,50

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

GRES PORCELLANATO  
A TUTTA MASSA

DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG

**18mm**

SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
<b>18 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> <b>(~5,00 kN</b> <b>carico concentrato)</b> EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11 -</b> <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40 &gt;0,40</b>



**SILVER STONE**  
60x60 cm



**BLACK STONE**  
60x60 cm



**GOLD STONE**  
60x60 cm




Package	60x60
Pieces	2
Mq.	0,72
Kg.	28,60



Package	60x60
Boxes	32
Mq.	23,04
Kg.	938,00

#### SHADE VARIATION



GRES PORCELLANATO  
A TUTTA MASSA

DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG

**18mm**



SPESSORE

**18 mm**



RESISTENZA AL GELO

**RESISTANT**  
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO  
D'ACQUA

**~0,1%**  
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO  
CONSIGLIATO



ANWENDUNGSBEREICH



RESISTENZA CHIMICA

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLA  
FLESSIONE

**~50 N/mm<sup>2</sup>**  
EN 14411 B1a



CARICO DI ROTTURA  
MEDIO IN POSA  
SOPRAELEVATA

**Classe 1**  
**(~5,00 kN**  
**carico concentrato)**  
EN 12825



RESISTENZA ALLO  
SCIVOLAMENTO

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO

**R 11 -**  
**- A+B+C**  
**≥0,42**  
**>0,40 >0,40**